TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE BRAS TENSONIC PRÉCISION PROFESSIONNELLE SPENGLER - brassard ml 22-42 cm

Référence 05282



Prix du produit :

45,77 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **tensiomètre électronique bras Tensonic SPENGLER** réalise une mesure automatique par méthode oscillométrique avec brassard **22 à 42 cm**, grand écran LCD et mémoire de **120 mesures**. Adapté au suivi adulte en cabinet comme à l'automesure à domicile.

Garantie 3 ans • Marquage CE • 120 mémoires horodatées • Brassard ML 22 à 42 cm

Description du produit :

Tensonic bras, contrôle tensionnel simple et lisible

Ce tensiomètre électronique bras permet de mesurer la pression artérielle de façon automatique, avec un affichage net et un brassard **22 à 42 cm**. Le **Tensonic bras Spengler** utilise la méthode oscillométrique et s'adresse à l'adulte, en environnement clinique comme à domicile.

Son écran LCD présente clairement systole, diastole et fréquence cardiaque pour une lecture immédiate. La mémoire intégrée de **120 mesures** avec date et heure facilite la comparaison des relevés au fil du temps.

L'indicateur OMS tricolore apporte un repère visuel utile, tandis que la détection d'arythmie complète les informations affichées. Idéal pour les médecins généralistes, infirmiers libéraux, cardiologues, pharmacies, EHPAD et patients en automesure régulière.

Points forts

- **Brassard ML polyvalent** : prévu pour une circonférence de bras de 22 à 42 cm, il convient à la majorité des adultes et simplifie les prises de mesure successives.
- **Mesure automatique oscillométrique** : la résolution de 1 mmHg et la précision de +/- 3 mmHg soutiennent un contrôle tensionnel régulier.
- **Affichage grand format** : l'écran LCD de 102 x 30 mm améliore la lisibilité des données essentielles, y compris la date et l'heure.
- **Historique horodaté** : les 120 mémoires enregistrées permettent de suivre l'évolution des valeurs entre deux contrôles ou sur une période prolongée.
- **Fonctions de suivi intégrées** : moyenne des 3 dernières mesures, arrêt automatique, alerte de batterie faible et détection d'arythmie accompagnent l'usage quotidien.
- **Utilisation flexible** : conçu pour la maison ou le milieu clinique, il est fourni avec 4 piles AA et une housse de transport.

Caractéristiques techniques

Garantie : 3 ans
Marque : SPENGLER
Fabricant : Spengler SAS
Type de produit : Tensiomètre électronique au bras
Fonctionnement : Entièrement automatique
Méthode de mesure : Méthode oscillométrique
Écran : LCD 102 x 30 mm
Dimensions : 166 x 114 x 72 mm
Poids Net : 490 g
Plage de mesure pression : 0 à 300 mmHg
Résolution pression : 1 mmHg
Précision pression : +/- 3 mmHg
Temps de réponse : Inférieur à 1 minute
Plage de mesure fréquence cardiaque : 30 à 200 BPM
Résolution fréquence cardiaque : 1 BPM
Précision fréquence cardiaque : +/- 5% de la mesure lue
Mémoire : 120 mémoires avec date et heure
Brassard : ML pour circonférence de bras de 22 à 42 cm
Formats disponibles : Brassard S en option, 16 à 24 cm
Matériau : Nylon
Gonflage : Micro-pompe
Dégonflage : Électrovanne
Alimentation : 4 piles alcalines LR6 AA 1,5 V incluses
Autonomie : Environ 200 mesures
Arrêt automatique : Oui
Température d'utilisation : 10°C à 40°C
Humidité d'utilisation : 85%
Température de stockage : -20°C à 55°C
Humidité de stockage : 85%

Utilisation : Maison ou milieu clinique, adulte uniquement

Normes & sécurité

Validation : ESH (European Society of Hypertension)
Marquage : CE
Fabricant : Spengler SAS
Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Sont inclus : le tensiomètre électronique au bras Tensonic, un brassard ML pour circonférence de bras de 22 à 42 cm, 4 piles LR6 AA et une housse de transport.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement, les accessoires pour tensiomètres permettent d'adapter ou de renouveler certains éléments d'usage. En pratique, un stéthoscope et un oxymètre de pouls aident à élargir le contrôle rapide des constantes en cabinet ou lors des visites.

JJ/26