

# LAMPE BASIQUE INFRAROUGE THERMOQUARTZ

Référence 09683



Prix du produit :

**712,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Besoin d'une **Lampe infrarouge 400 W** simple et fiable ? La ThermoQuartz IR 400 W **Verre & Quartz** en version basique sans minuteur combine coupole Ø 400 mm, grille, pied roulant et réglages rapides pour s'adapter à chaque poste. Robuste et mobile, elle s'intègre facilement à vos séances : positionnez, orientez, allumez tout est prêt. Validez votre configuration, ajoutez la lampe à votre panier et optimisez votre plateau technique dès maintenant

Description du produit :

## Points forts

La version basique sans minuteur privilégie la simplicité : interrupteur marche/arrêt et réglages mécaniques rapides, idéals pour les cabinets à fort flux.

L'émetteur quartz circulaire 400 W et la coupole Ø 400 mm offrent une diffusion homogène du rayonnement, avec **grille de protection** intégrée.

Le pied roulant 5 branches et le mât inox permettent un positionnement souple autour de la table; la hauteur se règle de 90 à 190 cm.

Conçue pour un **usage professionnel**, la lampe s'intègre facilement à vos protocoles de **thermothérapie**, en respectant les distances et durées indiquées par la notice.

## Description détaillée

Cette **ThermoQuartz 400 W** “basique” (souvent référencée **4003/1N / IRP 400 W**) se concentre sur l'essentiel : un émetteur quartz performant et une cinématique simple (orientation de la tête, réglage de hauteur, base stable). Le praticien déclenche l'irradiation avec l'interrupteur et gère la durée de séance selon ses habitudes et la notice.

La coupole multi-foyers Ø 400 mm limite les points chauds et la grille crée une barrière anti-contact en périphérie. Le rayon d'action ~700 mm et le mât coulissant facilitent l'alignement de la zone à traiter, sans déplacer le patient.

La structure métallique bénéficie d'un revêtement époxy pour la tenue dans le temps. L'**ampoule circline 400 W** est remplaçable et affiche une **durée de vie indicative ~1 000 h**.

## Caractéristiques

- **Type / ligne** : ThermoQuartz IR 400 W –
- **Commande** : interrupteur ON/OFF (pas de minuterie)
- **Source** : circline quartz 400 W (± 10 %)
- **Coupole** : Ø 400 mm avec grille de protection
- **Alimentation** : 220–240 V / 50–60 Hz portes-fusibles sur potence
- **Hauteur utile** : 90 à 190 cm (réglage par serrage)
- **Rayon d'action** : ~700 mm
- **Bras / mât** : mât inox (tube Ø 32 mm, L ~1900 mm)
- **Base** : pied roulant 5 branches (poids env. 12 kg)
- **Revêtement** : peinture époxy
- **Classe et type électriques** : Classe I, Type B
- **Durée de vie émetteur** : ~1 000 h (indicatif)
- **Configuration courante** : 4003/1N (basique), variantes **4003/2N** (avec minuteur), **IRP 400 W** (bras articulé)
- **Contenu** : lampe complète avec pied, coupole Ø 400 mm, **grille, émetteur 400 W** installé, notice

## Domaines d'utilisation

Thermothérapie **en cabinet** (kinésithérapie, structures de soins, sport) lorsque l'on souhaite

une **lampe 400 W** simple et mobile, sans minuterie intégrée. Adaptée aux **postes polyvalents** autour d'une table de soins grâce au pied roulant et aux réglages mécaniques rapides.

## Normes & sécurité

- **Marquage CE** : se référer à la **notice et à la documentation fabricant**.
- **Sécurité électrique** : **Classe I – Type B** (indications constructeurs).
- **Précautions d'emploi** : respecter **distances** et **durées** indiquées par la notice ; ne pas toucher les surfaces chaudes pendant/juste après l'utilisation ; vérifier l'absence d'objets inflammables à proximité.
- **Rappel légal** : « **Veillez lire attentivement la notice avant utilisation.** »

## Entretien

Débrancher et **laisser refroidir** avant tout déplacement ou nettoyage. Essuyage chiffon doux légèrement humide (sans abrasif/solvant). Inspection régulière : état de la grille, de la coupole, du câble, des roulettes, et du mécanisme de serrage. Remplacement de l'émetteur par **circline quartz 400 W** conforme.

## Contenu de l'emballage

- 1 **lampe ThermoQuartz IR 400 W** (version **basique sans minuteur**) complète sur pied
- 1 **émetteur quartz 400 W** pré-installé
- 1 **notice d'utilisation**

## FAQ

**Quel est le diamètre de la coupole ?** Ø 400 mm avec grille de protection.

**Peut-on changer l'ampoule ?** Oui, par une circline quartz 400 W compatible.

**La lampe est-elle mobile ?** Oui, pied 5 branches à roulettes, hauteur 90–190 cm.