STATION DE DIAGNOSTIC NC3 PNI SPO2 TEMP COMEN - unité

Référence 09721



Prix du produit :

1 129,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **station de diagnostic NC3 PNI SpO2 Temp COMEN** regroupe les mesures de PNI, SpO2 et température dans un équipement compact de **1,25 kg**. Son écran rétro-éclairé de **6 pouces**, son autonomie jusqu'à **12 h** et sa mémoire de **50 patients** conviennent aux contrôles de constantes en routine.

3 Ans • CE 1639 • Classe IIb • 50 Patients mémorisés

Description du produit :

Station de diagnostic NC3, surveillance mobile de 3 paramètres

Cette station de diagnostic permet de relever la PNI, la SpO2 et la température sur un appareil peu encombrant. La **station de diagnostic NC3 PNI SpO2 Temp Comen** associe un écran rétro-éclairé de **6 pouces** à un poids net de **1,25 kg** pour un usage simple au plus près du patient.

La mesure de la tension non invasive s'effectue en **20 à 30 secondes**, puis le contrôle de saturation peut être réalisé dans la continuité. Le thermomètre tympanique infrarouge sans fil prend la température en **1 à 2 secondes**, ce qui facilite les enchaînements de mesures.

Le NC3 convient à l'adulte, à l'enfant et au nouveau-né, avec un fonctionnement manuel ou automatique selon le mode choisi. Idéal pour les cabinets médicaux, hôpitaux, cliniques, EHPAD, services ambulatoires et triage aux urgences.

Points forts

- **Regroupement des mesures** : PNI, SpO2 et température sont réunies sur une même station pour limiter les manipulations entre plusieurs appareils.
- **Cadence de prise rapide** : la température est obtenue en 1 à 2 secondes et la PNI en 20 à 30 secondes, utile pour les contrôles successifs.
- **Compatible multi-patients** : l'appareil peut être utilisé chez l'adulte, l'enfant et le nouveau-né, pratique dans les environnements de soins variés.
- **Format facile à déplacer** : son gabarit compact, sa poignée et son poids contenu favorisent l'utilisation mobile entre plusieurs espaces de consultation.
- **Stockage des données** : la mémoire intégrée enregistre jusqu'à 50 groupes de patients pour retrouver rapidement un relevé ponctuel.
- **Choix d'installation** : des options comme le pied à roulettes, le support mural ou le sac de transport permettent d'adapter la station à l'organisation du service.

Caractéristiques techniques

Garantie : 3 ans
Type de produit : Station de diagnostic
Marque : Comen
Fabricant : Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd
Écran : Écran LED rétro-éclairé 6 pouces
Dimensions : 13 x 12,5 x 22 cm
Poids Net : 1,25 kg
Alimentation : 100-240V~, 50/60Hz±1Hz
Batterie : Lithium-ion rechargeable intégrée, 2200 mAh
Autonomie : 12 h en continu
Temps de recharge : 5 h 30 maximum
Utilisation : Réutilisable
Type de patient : Adulte, Enfant, Nouveau-né
Fonctionnement : Manuel ou automatique selon le mode de mesure
Mémoire : 50 groupes de patients
Mesures : PNI, SpO2, température, fréquence cardiaque, pouls
Méthode PNI : Oscillométrie automatique
Unités PNI : mmHg ou kPa
Précision PNI : ±5 mmHg
Résolution PNI : 1 mmHg
Plage SpO2 : 0 à 100 %
Résolution SpO2 : 1 %
Précision SpO2 : 2 % de 70 à 100 % adulte/pédiatrique sans mouvement, 3 % néonatal sans mouvement
Plage fréquence de pouls : 20 à 250 bpm
Résolution fréquence de pouls : 1 bpm
Précision fréquence de pouls : ±2 bpm
Température : Tympanique infrarouge sans fil
Plage de température : 34,0 à 42,2 °C
Résolution température : 0,1 °C

Précision température : ±0,2 °C
Interface : RS-232
Conditions d'utilisation : 5 à 40 °C, humidité ?93 %
Conditions de stockage : -20 à 55 °C, humidité jusqu'à 85 %
Conditionnement : Unité emballée par 1
Contenu fourni : Brassard PNI adulte, capteur SpO2 adulte, rallonge de 2 m pour brassard, câble secteur, manuel d'utilisation
Options : Pied à roulettes, support mural, sac de transport
Classe DM/EPI : DM IIb

Normes & sécurité

Classe : DM IIb
Norme : ISO 13485:2016
Marquage : CE 1639
Conformité : directive 93/42/EEC relative aux dispositifs médicaux
Fabricant : Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd
Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Sont inclus avec la station de diagnostic NC3 : un brassard PNI adulte 25 à 35 cm, un capteur SpO2 adulte réutilisable, une rallonge de 2 m pour brassard, un câble secteur et un manuel d'utilisation.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'installation, les accessoires pour tensiomètres aident à adapter les brassards et rallonges aux usages courants. Les accessoires pour oxymètre de pouls participent à la continuité d'équipement. Un thermomètre médical peut aussi servir de solution additionnelle selon l'organisation du service.

JJ/26