AMBU WHITESENSOR WS/RT ÉLECTRODE ECG RADIOTRANSPARENTE AMBU - boîte de 600

Référence 00422



Prix du produit :

42,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **électrode ECG radiotransparente Ambu WhiteSensor WS/RT AMBU** est conçue pour le monitorage de courte durée avec un gel solide hautement conducteur, un capteur Ag/AgCl et un format **36 x 40 mm**. Son **conditionnement en boîte de 600** répond aux besoins des services réalisant des examens fréquents avec imagerie.

CE • Classe I • Radiotransparente et compatible IRM • Boîte de 600

Description du produit :

Ambu WhiteSensor WS/RT, pensée pour l’imagerie

Cette électrode ECG à usage unique est destinée au monitorage ECG de courte durée. La **Ambu WhiteSensor WS/RT AMBU**, au format **36 x 40 mm**, combine un gel solide conducteur et un connecteur radiotransparent pour accompagner les examens nécessitant une acquisition de signal continue.

Sa conception aide à réduire les manipulations de retrait et de repose avant une imagerie par rayons X. Idéal pour les cabinets médicaux, services d’urgences, blocs, radiologie, cardiologie et infirmiers libéraux.

Le support externe en mousse de polyéthylène apporte un contact plus confortable sur la peau.

Sa forte adhésivité contribue aussi au maintien de l'électrode pendant les monitorages courts en zone de surveillance ou d'accueil.

Points forts

- **Connecteur radiotransparent** : conçu en graphite, il s'adapte aux examens par rayons X et limite les interruptions liées aux manipulations avant imagerie.
- **Gel solide hautement conducteur** : participe à une transmission régulière du signal ECG pour un tracé exploitable sur les surveillances de courte durée.
- **Capteur Ag/AgCl** : composition reconnue en monitorage ECG pour une acquisition précise et constante du signal.
- **Forte adhésivité** : favorise une bonne tenue en place durant l'examen, y compris lors de déplacements brefs du patient.
- **Support mousse PE** : la mousse de polyéthylène externe améliore le confort d'application et facilite l'usage dans les environnements à cadence soutenue.
- **Boîte de 600** : un grand conditionnement adapté aux structures réalisant des examens en série et souhaitant disposer d'un stock conséquent.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Électrode ECG radiotransparente
Utilisation : Usage unique
Destination : Monitorage ECG de courte durée
Dimensions : 36 x 40 mm
Surface adhésive : 857 mm²
Composition : Capteur Argent / Chlorure d'argent (Ag/AgCl)
Nature du gel : Gel solide hautement conducteur
Matériau : Support externe en mousse de polyéthylène (PE)
Compatibilité imagerie : Radiotransparente et compatible IRM selon conditions fabricant
Conditionnement : Boîte de 600
Marque : AMBU
Fabricant : Ambu
Pièces de rechange : Aucune

Normes & sécurité

Classe : Dispositif médical de classe I
Marquage : CE
Fabricant : Ambu
Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le poste d'examen, le gel échographique accompagne les actes d'imagerie du même parcours. Les câbles & accessoires pour ECG facilitent le raccordement au moniteur, tandis que les papiers pour ECG aident à l'édition et au classement des tracés.

JJ/26