Ionomat

Référence 00480



Prix du produit :

450,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **IONO BASE+** est un appareil professionnel d'ionophorèse à **2 canaux indépendants**, conçu pour l'administration locale de principes actifs et les traitements par électro-osmose. Compact et transportable, il permet de traiter simultanément deux zones avec un courant continu ou modulé réglable jusqu'à **20 mA**

Description du produit :

Un appareil polyvalent pour l'ionophorèse et l'électro-osmose

Le **IONO BASE+** est un générateur professionnel conçu pour l'administration locale de principes actifs par **ionophorèse** et **électro-osmose**.

Il peut également être utilisé dans le cadre de traitements d'hydrogalvanisation, de protocoles destinés à réduire l'hyperhidrose ainsi que de soins esthétiques remodelants visant notamment les imperfections liées à la cellulite.

Grâce à ses deux canaux indépendants, l'appareil permet de réaliser simultanément un traitement sur deux zones distinctes.

Utilisation avec électrodes

L'appareil est conçu pour être utilisé avec des électrodes conductrices réutilisables associées à des pochettes en éponge.

Les bandes élastiques avec fermeture auto-agrippante permettent de maintenir les électrodes sur la zone à traiter pendant la séance.

Accessoires compatibles

Le IONO BASE+ est compatible avec les accessoires suivants :

- électrodes en caoutchouc pour GIMA ET 2 et IONO BASE ;
- pochettes en éponge pour électrodes GIMA ET 2 et IONO BASE.

Équipement fourni

Le IONO BASE+ est livré avec :

- 1 mallette de transport en ABS ;
- 1 câble d’alimentation de 2 mètres ;
- 1 câble de sortie noir ;
- 1 câble de sortie rouge ;
- des électrodes conductrices de 80 × 120 mm ;
- des électrodes conductrices de 50 × 50 mm ;
- des pochettes en éponge pour électrodes ;
- des bandes élastiques avec fermeture auto-agrippante ;
- 1 manuel d’utilisation.

Caractéristiques techniques

- **Nombre de canaux :** 2 canaux indépendants
- **Type de courant :** continu ou modulé
- **Courant maximal de sortie :** 20 mA
- **Dimensions :** 138 × 68 × 193 mm
- **Alimentation :** 230 V – 50/60 Hz
- **Puissance maximale absorbée :** 10 VA

- **Classification indiquée par le fabricant :** classe II, type BF
- **Directive indiquée par le fabricant :** 93/42/CEE
- **Fabrication :** Italie